

BEKENDE ERRORS EN OPLOSSINGEN

Gewijzigd op Fri, 17 Mar 2023 om 02:54 PM

ERRORCODE		CONFLICT	OPLOSSING
ERROR	30H	COMMUNICATIEFOUT	1. WISSELEN VAN ACCU 2. CONTROLLEREN OP KABELBREUK 3. CONTROLLER VERVANGEN
	WARNING 28	TORQUE EN POSITIESENSOR	1. KALIBRATIE
BAFANG	ERROR 8	BAKFIETS: VERKEERDE COTING BIJ CONTROLLER	1. CONTROLLER VERVANGEN
		E-BIKE: DEFECT VAN TORQUE EN POSITIETSENSOR	2. MOTOR VERVANGEN
	ERROR 36	Controller probleem. Controller kan niet vervangen worden.	1. software update 2. motor vervangen
	ERROR 44	Accu te heet	1. accu laten afkoelen 2. accu vervangen
	ERROR 25	software probleem van de controller	1. updaten van de software van de controller
ERROR 21	snelheidssensor leest het magneetje niet	1. magneet van het achterwiel afstellen. Zorg ervoor dat deze op de buitenste spaak zit, zo dicht mogelijk bij de sensor	
BASIC model 2019	communicatie tussen display en accu	Accu is vol maar display geeft andere indicatie aan	1. display uitschakelen, plus en min knop en de aan en uit knop alle drie tegelijk indrukken totdat het cijfer 36 in beeld komt. Dit is een reset van de voltage.
PREMIUM model 2019	communicatie tussen display en accu	Accu is vol maar display geeft andere indicatie aan	1. display aanzetten, twee keer kort op aan en uit drukken dan verschijnt code 57 in beeld. Daarna herhaaldelijk aan en uit knop in blijven drukken totdat bUo in beeld verschijnt. Hierna met de Plus en Min knop de waarde wijzigen naar 36. Dan 1 keer drukken op aan en uit knop drukken voor bevestiging en daarna twee keer om terug te keren naar het menu. Dit is een reset van de voltage.
E-Bike model 2019	4	Batterij geeft te weinig spanning	1. accu volledig opladen en testen
			2. accu is defect en dient vervangen te worden
	5	remsensor defect of losgeraakt	1. controleren of remsensor goed vast zit
			2. remsensor is defect en dient vervangen te worden
1	communicatie fout door kortsluiting van een kabel	1. bij de controller alle kabels 1 voor 1 losmaken. Op het moment dat de error code verdwijnt bij het losmaken van een specifieke kabel is het dus die kabel die een storing geeft en moet deze vervangen worden	
25	software probleem van controller	1. controller vervangen	