


# NLHandbuch für Sicherheitsbügel



**Schritt 1: Bohren Sie Befestigungslöcher (falls noch nicht vorhanden)**

Messen Sie auf beiden Seiten 280 mm von der Sitzfläche und 50 mm von der Rückenlehne. Bohren Sie an dieser Stelle ein 6,5-mm-Loch.

**Anmerkung:** Achten Sie darauf, horizontal zu messen.

**TIPP:** Halten Sie ein Stück Holz hinter das zu bohrende Loch; dies verhindert, dass das Holz splittet. Versiegeln Sie die Bohrlöcher anschließend mit Farbe, um das Holz optimal zu schützen.

## Schritt 2: Anbringen des Sicherheitsbügels

Lösen Sie die Schraube an der Außenseite beider Seiten des Sicherheitsbügels. Legen Sie anschließend den Sicherheitsbügel in die Rikscha ein.



**Anmerkung:** Vergessen Sie nicht, die Distanzbuchse zwischen Sicherheitsbügel und Rikscha anzubringen.




## Schritt 3: Sicherheitsbügel anschrauben

Befestigen Sie die Sicherheitshalterung mit den Schrauben durch das Holz. Der Schraubenkopf muss außen liegen.

**Anmerkung:** Der Sicherheitsbügel wird durch Herausziehen der schwarzen Verriegelungsstifte und Drücken des Sicherheitsbügels in die richtige Richtung aus- und eingefahren. Achten Sie darauf, dass der Verriegelungsstift hörbar einrastet. Sicherheitsbügel.

**Der Sicherheitsbügel lässt sich bis zum Anschlag nach oben schieben, um Fahrgästen das Ein- und Aussteigen darunter zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass er beim Ein- und Aussteigen nicht herunterfällt.**





**Schritt 1: Bohren Sie Befestigungslöcher (falls noch nicht vorhanden)** Messen Sie auf beiden Seiten 280 mm von der Sitzfläche und 50 mm von der Rückenlehne. Bohren Sie an dieser Stelle ein 6,5-mm-Loch.

**Notiz:** Achten Sie darauf, horizontal zu messen.

**TIPP:** Legen Sie ein Stück Holz hinter das zu bohrende Loch, um ein Aussplittern des Holzes zu verhindern. Streichen Sie die Bohrlöcher anschließend, um das Holz richtig zu schützen.

## Schritt 2: Anbringen des Sicherheitsbügels

Lösen Sie auf beiden Seiten des Sicherheitsbügels die äußere Schraube. Setzen Sie den Sicherheitsbügel anschließend in die Riksja ein.



**Notiz:** Vergessen Sie nicht, den schwarzen Abstandshalter zwischen Sicherheitsbügel und Rikscha anzubringen.



## Schritt 3: Sicherheitsbügel anschrauben

Befestigen Sie die Sicherheitsstange mit den Bolzen durch das Holz. Der Bolzenkopf sollte außen liegen.

**Notiz:** Der Sicherheitsbügel lässt sich durch Herausziehen des schwarzen Verriegelungsstifts und Drücken des Sicherheitsbügels in die richtige Richtung aus- und einfahren. Achten Sie darauf, dass der Verriegelungsstift im Sicherheitsbügel einrastet.

**Der Sicherheitsbügel lässt sich bis zum Anschlag nach oben schieben, um den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass er beim Ein- und Aussteigen nicht herunterfällt.**